



Beginn der Trockenzeit

Wipe & Dry



Ball Packaging Europe



Wipe & Dry

■ Ruhig mehr Effizienz

Die Optimierung vorhandener Arbeitsschritte bringt unseren Kunden entscheidende Vorteile. Das betrifft nicht nur die Minimierung der Produktionskosten, sondern bedeutet auch für die Mitarbeiter: mit weniger Belastung zu mehr Effizienz.

■ Einfach erfolgreich

Das Prinzip ist einfach. Integriert in den Produktionsprozess wischen Bürsten Dosen und Deckel trocken und garantieren so die ideale Weiterverarbeitung. Mit lediglich 5 Kilowatt Energieverbrauch wird äußerst strom- und geräuschreduzierend gearbeitet.

■ Erfolgsdaten

Das Wipe & Dry-System verhindert das Versprühen des Wassers an der Abfülllinie. Eine Ablaufschiene führt das Wasser zurück in den Prozesskreislauf. Die Trocknungsleistung der Bürsten ist deutlich höher als bei herkömmlichen Trocknungsverfahren.

■ Kontakte

Südeuropa +33.(0)4.4208-8612
Mike Dyson

Westeuropa +44.(0)1244.68-4552
Steve Clarke

Osteuropa, inkl. Deutschland +49.(0)531.394-603
Albrecht Brandt

■ Produktionsdaten

Abmessungen:	+/- 2000 x 1500 mm (600 mm Transportbandbreite, andere Breiten auf Anfrage)
Bürsten:	9 rotierende Bürsten mit Easy Lift System zur einfachen Reinigung
Aufbau:	Aus rostfreiem Stahl
EG-Vorschriften:	Entspricht EG 98/37/EG
Antrieb:	1 Motor, 4 kW, 230/400 V, 50 Hz, IP 55
Gebläse:	Hochdruckventilator, 1 kW, mit rostfreier Stahldüse, ca. 10 m ³ /min, 230/400 V, 10,5/5,8 A, 50 Hz, IP 54
Höhenverstellung:	Mechanische Justierung per Spindelrad, optional elektrische Verstellung
Ersatzteile:	Alle Verschleißteile sind Standardteile
Lieferzeit:	6 Wochen
Preis:	Auf Anfrage